



L'HUILE À ENGRENAGES Q.A.P est une lubrifiante extrême pression pour les engrenages d'automobiles, composé d'huiles de base à viscosité élevée de qualité supérieure. Grâce à ses additifs, cette huile offre une protection de charge élevée ainsi que de remarquables propriétés de prévention de la corrosion et de la mousse. Ses excellentes caractéristiques de contrôle de l'oxydation et de stabilité thermique empêchent la formation de boues et de dépôts, avec pour résultat des engrenages propres, même après des milliers de kilomètres. Cette huile offre de plus une protection élevée dans des conditions humides et sales.

L'HUILE À ENGRENAGES Q.A.P convient aux applications suivantes : automobiles, camions lourds, construction, foresterie, équipement agricole, transmissions et trains de transmission, équipement mobile.

L'HUILE À ENGRENAGES Q.A.P est recommandée pour tous les différentiels d'automobiles ainsi que pour toutes les transmissions pour lesquelles le fabricant précise l'utilisation d'une huile qui répond aux exigences de rendement MT-1 d'API*. Grâce à l'excellence des caractéristiques à faible température de ces huiles, celles-ci conviennent aux engrenages fermés des applications industrielles extérieures. La force élevée de la pellicule permet une réduction de l'usure, même pour les engrenages à charge élevée et à vitesse lente.

*API : American Petroleum Institute

**SAE : Society of Automotive Engineers


Caractéristiques

- Répond ou dépasse les exigences suivantes :
- API GL-5
- API MT-1
- Rockwell 076-A (80W90)
- Mack GO-J
- ZF

Avantages

- Service remarquable
- Approbation de l'industrie
- Convient aux différentiels à glissement limité
- Rendement reconnu

Formats disponibles





HUILE À ENGRENAGES

Rendement caractéristique

VISCOSITÉ (D-445) cSt @ 40°C cSt @ 100°C	136.9 14.7
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)	108
VISCOSITÉ BROOKFIELD (D-2983) cP @ -12°C cP @ -26°C cP @ -40°C	— 109,200 —
POUR POINT (°C) (D-97)	-33
POINT DE TRANSMISSION (°C)	-35
DENSITÉ(KG/L) @ 15°C	0.893
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92)	234
CHARGE TIMKEN (D-2782) (KG)	32

Formats disponibles

	946ml. (1 US qt)	3.78L (1 US Gal)	18.9L (5.0 US Gal)	60L (15.85 US Gal)
Huiles à engrenages Q.A.P. 80W-90	Q80W90-1 FX0000715			

**Available Exclusively at
Bestbuy Distributor Locations**

**Quality
AUTOMOTIVE
Products™**