



Permet de réussir ce travail dès la première fois



permatex.ca

Spray Nine®

Triple action



VOITURE • CAMION • GARAGE • VTT • REMORQUE
MOTEUR • MOTOCYLETTE • VÉHICULE RÉCRÉATIF
BATEAU • TRACTEUR • EQUIPEMENT LOURD



Démarrateur/chargeur sur roues SF-3000



Nettoyant puissant C26832 946ml



Novembre 2017

Cale de roue 671-1048



Triple C Rubber and Plastics



BONUS 30%

DOT 3
Fluide pour freins 527B
Quantités limitées



Synthetic Multi-Vehicle CVT Fluid

10111 - 946ml

10112 - 3.486L



#FUSE-CADDY1

Avec poignée rabattable pratique et loquet de sécurité, ce coffret de 5 tiroirs contient 275 fusibles parmi les produits les plus populaires.

- CDY10TRY-ATC
- CDY10TRY-ATM
- CDY10TRY-ATM-LP
- CDY10TRY-MAX
- CDY5TRY-FMX



#FUSE-CADDY2

Avec poignée rabattable pratique et loquet de sécurité, ce coffret de 10 tiroirs contient 372 fusibles parmi les produits les plus populaires.

- CDY10TRY-ATC
- CDY10TRY-ATM
- CDY10TRY-ATM-LP
- CDY10TRY-FLNK2
- CDY10TRY-FLNK1
- CDY10TRY-MAX
- CDY10TRY-MICRO
- CDY5TRY-BMOUNT
- CDY5TRY-FMX
- CDY5TRY-SMOUNT



Bussmann by Eaton



HEMImini™ 114301

Ce super brillant et compact lumière fonctionne pendant 4 heures à 1000 lumens ou pendant 8 heures à 500 lumens. Munie d'une seule DEL de pointe et une batterie intelligente au lithium-ion.



HEMIPLUS™ 2 114302

- 1200 Lumens – 4 heures d'autonomie
- 600 Lumens – 8 heures d'autonomie
- Batterie intelligente de 4400 mAh lithium ion, rechargé complètement en 4 heures, chargez en tout temps



Panneau "Attention plancher mouillé" WF 7003 Anglais-Français



Combo Galaxy, porte- poussière en plastique avec balai en angle et manche DP-L802



8-pqt AA 815-8T GENK



Aéromètre pour liquide lave-glace S104



EXELAIR™ 44 Pièces trousse d'outils d'air professionnel EX4405KIT

La trousse comprend :

- | | |
|---|------------------------|
| 1 x 1/2" Clé à chocs à air (350 ft-lb) | |
| 1 x 150 mm marteau à air (4500 BPM) | |
| 1 x 1/4" meuleuse d'air (25,00 RPM) | |
| 1 x lourds pistolet à air | |
| 1 x retenue de ressort 6 1/2" douille d'impact métrique: 9, 11, 14, 17, 22, 24 mm x 1 1/2" drivex3" barre d'extension | |
| 1 x 3/8" à 1/2" adaptateur | |
| 2 x ciseau | 2 x aiguille sport |
| 2 x clé à main | 1 x buse conique |
| 1 x 1/8" collet 5 x fiche mâle | 1 x de sécurité buse |
| 1 x fiche femelle 10 x 1/4" meule | 1 x buse en caoutchouc |
| 1 x du mandrin à air double | 1 x bouteille d'huile |
| 1 x 50 psi manométrique d'air | 1 x ruban de téflon |



Serviettes SCOTT® 01010



Chiffons d'atelier KREW® 400 33046



KREW® 300 Boîte double 33920



Papier hygiénique SCOTT® 48040 - 2-plis

EXELAIR™ Pistolet analogique gauge grip gon- fleur de pneu EX0510PKIT

13" flexible d'air, facile-clip
chuck et des pneus accessoires
valve - 150 PSI



EXELAIR™ Soufflette air et kit d'accessoires, 7 pièces EX0307BKIT

Adaptateur safety,
conseils de buses,
gonfleur aiguilles et 5"
extension - 150 max PSI



EXELAIR™ Soufflette air et kit d'accessoires, 18 pièces EX0318BKIT

Adaptateur de sécurité, conseils de buses,
gonfleur aiguilles, double tête chuck, jauge
crayon, coupleurs M-Style / plugs, hex nipple /
accouplements et fil bande - 150 max PSI



EXELAIR™ Coupler air et plug kit d'accessoires

1/4" en laiton M-style et coupleurs
1/4" M-Style plugs en acier
EX0312MKIT 12 pièces
EX0320MKIT 20 pièces



Démarrateur par Omega Pro 80600 OMEGA PRO

Caractéristiques:

- Meilleure qualité et grande capacité avec une batterie interne de lithium polymère
- Va commencer un moteur à essence de 12 V (jusqu'à 5 litres) avec interne tension de seulement 0,05V dans une batterie de voiture
- Recharger à partir d'un ordinateur portable ou 5v USB
- Câbles de démarrage avec un noyau de cuivre épaissie
- 3 en 1 câbles de recharge mobiles
- 0.5W Lumière LED et le signal SOS
- Technologie sûre et fiable
- La demande excédentaire sécurité intégrée découpe pour protéger l'unité et la voiture
- Des circuits de commande de micro-ordinateur
- Protection contre l'inversion de polarité
- Protection de court-circuit de sortie
- Protection de tension excessive
- La protection de courant excessive
- Pas de saut électrique
- Taille : 130mm x 67mm x 15mm
- Poids: 170g
- Mallette de néoprène pour transport inclus



Courant de départ:
350A
Courant Maximum: 700A
Rendement 1 : 5V / 2A
Rendement 2 : Jump Starter 12V
Entrée: 5V / 1A
Capacité de la Batterie : 6000 mAh /
22.2 WH
Température de fonctionnement:
-20 ° C ~ 60 ° C