



Formule Avancée. Performance Assurée.

DIESEL

ALL IN ONE®

NETTOYANT POUR SYSTEME D'ALIMENTATION

Le carburant à très faible teneur en soufre utilisé dans les moteurs diesel peut affecter les performances et les émissions. Gumout DIESEL est un traitement de système de carburant complet qui aide à hiverner les moteurs diesel en rétablissant les performances en s'attaquant aux dépôts de carbone sur les pièces clés du moteur et en conditionnant le carburant pour améliorer le démarrage à froid.

- ✓ Fournit une protection contre la gélification tout en éliminant celle déjà présente
- ✓ Améliore le démarrage à froid et aide à contrer le givrage du filtre à carburant
- ✓ Le détergent Nitro-D Power nettoie les pièces essentielles du moteur et réduit les émissions des véhicules
- ✓ Le traitement toutes saisons nettoie les injecteurs de carburant sales et maintient les injecteurs propres
- ✓ Augmente l'indice de cétane et prévient l'obstruction du filtre
- ✓ Réduit la consommation de carburant et ravive la puissance
- ✓ Améliore la lubrification, absorbe l'humidité et prévient la corrosion
- ✓ Sans risque pour le biodiesel



RENFORCER NETTOYAGE EMPECHE

Numéro de pièce pour commander
30008



Novembre 2018

Chandelles 6 tonnes
T46002



Vérin Roulant Torin 3
Tonnes
T83002
Hauteur minimum 5.12"
Hauteur maximum 20.1"
Poids brut 83.8 lbs.



Sommier Roulant (6 roulettes)
TR6500
• Construction tout en métal
• 6 Roulettes pivotantes durables
• Plaque rembourrée



TORIN
www.torinjacks.com

Le Bone-ster™ Creeper
de mécanique
4031
Capacité: 400 LBS



Tail Bone™ mécanique siège
5031
Capacité: 350 LBS



OMEGA LIFT
EQUIPMENT

Le Bone™ Creeper
de mécanique
6031
Capacité: 300 LBS



Le Rough Rider™
Creeper de mécanique
7031
Capacité: 400 LBS



Démarrreur par Omega Pro
80600 OMEGA PRO

- Caractéristiques:
- Meilleure qualité et grande capacité avec une batterie interne de lithium polymère
 - Va commencer un moteur à essence de 12 V (jusqu'à 5 litres) avec interne tension de seulement 0,05V dans une batterie de voiture
 - Taille : 130mm x 67mm x 15mm
 - Poids: 170g
 - Mallette de néoprène pour transport inclus

Courant de départ: 350A
Courant Maximum: 700A
Rendement 1 : 5V / 2A
Rendement 2 : Jump Starter 12V
Entrée: 5V / 1A
Capacité de la Batterie : 6000 mAh / 22.2 WH
Température de fonctionnement:
-20 ° C ~ 60 ° C



PICO

Fil aluminium recouvert de cuivre

- calibre 10, 150 A, 8 pi
8190-31
- calibre 6, 400 A, 12 pi
8192-31
- calibre 4, 400 A, 12 pi
8194-31
- calibre 4, 400 A, 20 pi
8196-31



Chargeur de batterie de
1,5 ampères
SC1300
Entièrement automatique.



950 Peak A Instant
Power™ avec 18-AH
batterie interne
SJ1328



WD40
01122 (342g)

31g
GRATUITS



MÉCANIQUE



Gant paume en cuir synthétique,
dos en nylon respirant , paume avec
PVC, Velcro, léger
78907TRL



Gant paume en cuir synthétique,
dos en nylon, paume anti-vibration,
caoutchouc de remplissage à
l'arrière de la main, velcro
78918TRXL



Gant paume en cuir synthétique, dos
en nylon HIVIS, paume anti-vibration,
caoutchouc de remplissage à l'arrière
de la main, velcro, paume en silicone
78914TRM
78914TRL
78914TRXL



Spray Nine® Nettoyant/
Désinfectant
C26822 - Bouteille a gachette, 650ml

C26832 - Bouteille a gachette, 946ml

Spray Nine® Grez-Off® Dégraissant
Ultra-puissant

C12532 - Bouteille a gachette, 946ml
Déloge rapidement graisse, huile,
goudron, fluides hydrauliques, lubrifiants
et crasse.



Temps froid extrême
Traitement pour
carburant
20012



Jauge de profondeur
digital
EX448DIG



EXELAIR™ 44 Pièces trousse d'outils d'air professionnel
EX4405KIT

- La trousse comprend :
- 1 x 1/2" Clé à chocs à air (350 ft-lb)
 - 1 x 150 mm marteau à air (4500 BPM)
 - 1 x 1/4" meuleuse d'air (25,00 RPM)
 - 1 x lourds pistolet à air
 - 1 x retenue de ressort 6 1/2" douille d'impact métrique: 9, 11, 14, 17, 22, 24 mm x 1 1/2" drivex3" barre d'extension
 - 1 x 3/8" à 1/2" adaptateur
 - 2 x ciseau
 - 2 x clé à main
 - 1 x 1/8" collet 5 x fiche mâle
 - 1 x fiche femelle 10 x 1/4" meule
 - 1 x du mandrin à air double
 - 1 x 50 psi manométrique d'air
 - 2 x aiguille sport
 - 1 x buse conique
 - 1 x de sécurité buse
 - 1 x buse en caoutchouc
 - 1 x bouteille d'huile
 - 1 x ruban de téflon