



Serviettes pour le cuir
18451
2/pqt



Serviettes protectrices
18453
2/pqt



Serviettes nettoyantes
18454
2/pqt



Éponge nettoyante
17575



Éponge Protecteur original
17574



Protecteur original

10125 - 118ml



78021 - 473ml



Serviettes nettoyantes à l'orange
10925

Nettoyer. Éclat. Protéger.



WWW.ARMORALL.CA | FACEBOOK.COM/ARMORALLCANADA



Laveuse à pression BE

P1815EN

- Pression maximal 1800 PSI
- Débit maximal de 1.3 GPM
- Actionné par un moteur électrique de 1.5HP
- Tuyau haute pression 20'



Laveuse à pression BE

BE275HAE

- Essence GC160 Honda
- 2700PSI
- 2.5GPM



Compresseur 2 gallons sans huile

AC072

- Moteur : Powerease
- Horse-power : 0.75
- Gallon : 2
- Étage; un étage
- Pi³/min @ 90 PSI : 2.3
- Pi³/min @ 40 PSI : 3.9



Génératrice BE

X4200PS

- 7HP
- 4200 WATT



Huile à moteur 5W-40 Leichtlauf High Tech*
2331 - 1L



Nettoyant pour injecteurs Jectron*
7711



* Quantités limitées

juillet 2019

Disponible dès maintenant



Colle transparente Gorilla
4510103 - 1.75on



Epoxy Gorilla
4200602 - Seringue 0.85on



Ruban adhésif Gorilla To-Go
6101002 - 1"

Ruban adhésif noir Gorilla
60124 - 1.88 po x 12 verges



Le Bone-ster™ Creeper de mécanique
4031
Capacité: 400 LBS



Tail Bone™ mécanique siège
5031
Capacité: 350 LBS



Le Bone™ Creeper de mécanique
6031
Capacité: 300 LBS



Tail Bone™ Rough Rider mécanique siège (pas montré)
5131
Toutes les caractéristiques de l'os standard Queue avec de grandes roues lourdes qui peuvent être utilisés à l'extérieur.

OMEGALIFT™
EQUIPMENT



Nettoyant pour vitres

27416 -990ml

28416 -4L



Nettoyant dégraissant

Automobiles, garages, bateaux, vr, Vtt, motocyclettes, ménager

29416 -20L

26416 -4L

25416 -990ml



Chiffons d'atelier KREW® 400
33046



KREW® 300 Boîte double
33920



Essuie-mains en rouleau dense KLEENEX®
50500

Chiffons d'atelier très résistants KREW 600
33944



EXELAIR™ 44 Pièces trousse d'outils d'air professionnel
EX4405KIT

La trousse comprend :

- 1 x 1/2" Clé à chocs à air (350 ft-lb)
- 1 x 150 mm marteau à air (4500 BPM)
- 1 x 1/4" meuleuse d'air (25,00 RPM)
- 1 x lourds pistolet à air
- 1 x retenue de ressort 6 1/2" douille d'impact métrique: 9, 11, 14, 17, 22, 24 mm x 1 1/2" drivex3" barre d'extension
- 1 x 3/8" à 1/2" adaptateur
- 2 x ciseau
- 2 x clé à main
- 1 x 1/8" collet 5 x fiche mâle
- 1 x fiche femelle 10 x 1/4" meule
- 1 x du mandrin à air double
- 1 x 50 psi manométrique d'air
- 2 x aiguille sport
- 1 x buse conique
- 1 x de sécurité buse
- 1 x buse en caoutchouc
- 1 x bouteille d'huile
- 1 x ruban de téflon



NOUVEAU

Lingettes de restauration des phares instantée
82210



Dégager les phares en quelques secondes

Nettoyer minutieusement les lentilles avec de l'eau, puis les essuyer

Retirer le chiffon pré-humidifié de l'emballage



Essuyer la première lentille, retourner le chiffon, puis essuyer la deuxième lentille

Termine! Laisser sécher (5 à 15 minutes)



Joyeuse fête du Canada