

**Spray  
Nine®**

**GREZ-OFF®**

Biodegradable

**PARTS CLEANER  
NETTOYANT POUR PIÈCES**



**CARBON CUTTING TECHNOLOGY**

Multi-Metal Safe  
Corrosion Inhibitors  
Anti-foaming Agents  
Non-Flammable  
Water-based

**ATTAQUE ET DISSOUT LE CARBONE**

Convient à de nombreux métaux  
Ainhibiteurs de corrosion  
Des agents antimousse  
Inflammable  
À base d'eau

**USE ON:** Engine components, transmissions, rear differentials, bearings, machinery & equipment, tools, work benches, garage floors and much more!

**IDÉAL POUR :** Composants de moteur, transmissions, différentiels arrière, paliers, machinerie et équipement, outils, établis, planchers d'ateliers et plus encore!

**Safe to use on:  
Sans risque pour:**



Aluminium  
l'aluminium



Steel  
l'acier



Stainless (Inox)  
l'acier  
Inoxydable



Brass  
le laiton

**BESTBUY**

**Perfect  
EQUIPMENT**



**Lingettes  
nettoyantes à jantes  
44012**

**PERFECT STEEL™**

Équipé d'un clip breveté appelé SecureClip™ et le "P" Perfect, gage de qualité.

**Série – MCFE**

Utilisé sur la plupart des véhicules nord-américains équipés de jantes en alliage. La série MCFE est la série de masses d'équilibrage en acier la plus vendue et installée pour les jantes en alliage.

Formats disponibles 0.25 on -2.50 on.

N° Pièce	Taille	Pcs. / boîte
MC025FE	0.25 oz.	25
MC050FE	0.50 oz.	25
MC075FE	0.75 oz.	25



Pour roues en alliage Revêtement 5 ans  
 En once seulement

N° Pièce	Taille	Pcs. / boîte
MC100FE	1.00 oz.	25
MC125FE	1.25 oz.	25
MC150FE	1.50 oz.	25

**VALVES SNAP-IN**

Valves snap-in en caoutchouc de haute qualité disponibles auprès du chef de file des masses d'équilibrage de roues.

**Valve standard  
TR413**  
Trou de jante: 0.453"  
Longueur: 1.25"  
Pression: 65PSI



**Valve standard  
TR418**  
Trou de jante: 0.453"  
Longueur: 2"  
Pression: 65PSI



**Septembre 2019**

**PERFECT STEEL™**  
Segments 0.25 oz  
Dimensions : Profil bas,  
hauteur 0.1875", largeur 1"

**QuikStik®**  
200576FE - 3 oz par languette  
languettes 48; segments 576

**QuikRoll®**  
200576FER - rouleau 11lb, segments 704



**Protecteur anti-rouille**

1043 180g

1054 350 g

1044 4L Jug



**Couvre et protège**

10024 4L

10025 350 g



**Le Bone-ster™ Creeper de mécanique**

4031

Capacité: 400 LBS



**Tail Bone™ mécanique siège**

5031

Capacité: 350 LBS



**Tail Bone™ Rough Rider mécanique siège (pas montré)**

5131

Toutes les caractéristiques de l'os standard Queue avec de grandes roues lourdes qui peuvent être utilisés à l'extérieur.



**Le Bone™ Creeper de mécanique**

6031

Capacité: 300 LBS



**Le Rough Rider™ Creeper de mécanique**

7031

Capacité: 400 LBS



**Kit d'entretien pour filtres**  
99-5000

**Démarrateur**  
80600



**OMEGA Pro**



**Ensemble pour la réparation des orifices pour bougies**  
5334-14



**Manomètre numérique pour pneus**  
S-99900



**Chargeur de batterie de 1,5 ampères**  
SC1300  
Entièrement automatique.



**Chiffons d'atelier KREW® 400**  
33046



**KREW® 300 Boîte double**  
33920



**Chiffons d'atelier très résistants KREW 600**  
33944



**Sacs plats extra-robustes transparents**  
EP3547XSC  
35x47"



**Recyclable noir**  
278501  
35" x 50"  
Extra-robuste