

**Prix valables du 1<sup>er</sup> janvier au 28 février 2023**

**Siège chauffant Universel Dorman**

628-040

Peut être installé sur tous véhicules !



**Réservoir de liquide**  
603-001



**Bouchon de vidange d'huile universel et joint d'étanchéité**  
030-502



**Joint torique asst cardé**  
80000



**Assortiment de 30 joints toriques pour injecteur de carburant**  
90100



**Fastener Tech Plateau**  
030-731 - HONDA  
030-734 - GM



**Kit de buse de lave-glace universel**  
47237

**Rivet Gun Pièce de rechange à ajustement direct**  
743-100



**Bras d'essuie-glace**  
49023



**BOSCH**  
Invented for life

**BOSCH SNOW DRIVER™**

Sont testés pour fonctionner à -28,9 °C et offrent une fiabilité avancée en hiver.

13SD	20SD
15SD	21SD
16SD	22SD
17SD	
18SD	20SD
19SD	21SD
	22SD



**Extracteur de moyeu**  
40100



**Séparateur de joint d'étanchéité**  
50210



**Kit d'entonnoir DEF Spill-Free<sup>MD</sup> avec adaptateur GM**  
24210



**Pince incurvée pour collier de serrage**  
17460



**Outil flexible pour bride de serrage de boyau**  
17300



**Pince droite pour collier de serrage**  
17480



**Grattoir au carbure**  
81990 - 1-1/4 po, 20 cm (8 po)



**Brosse à pointes souples Atlasta<sup>MD</sup>**  
89510



**Pincettes de déconnexion, 45°**  
37140



**Bouton-poussoir robuste/klaxon**  
9452-11



**Interrupteur avec manche de type baguette métallique SPST**  
9432-11 - 12V 20A

**Interrupteur unipolaire unidirectionnel (SPST) avec manche de type baguette métallique**  
9435BP



8329A  
Diamètre intérieur: 1/8" (3.2mm)

**Tube thermo-rétractible à double paroi noir**  
6 X 6" sac



8330A  
Diamètre intérieur: 3/16" (4.8mm)

8331A  
Diamètre intérieur: 1/4" (6.4 mm)

**Assortiment de tubes thermorétractibles**  
Contenus de la trousse 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

67-91 3:1 DOUBLE

56-91 2:1 SIMPLE





**Adhésif/scellant à la silicone RTV**  
59213  
noir - cartouche 300mL



**Adhésif en aérosol**  
27829



**Super Colle**  
**Séchage rapide**  
49512 - Bouteille sur carte 28g



**Bloqueur de filets BLEU amovible**  
24240  
Bouteille sur carte 36ml



**Bloqueur de filets ROUGE grande force**  
26240  
Bouteille sur carte 36ml



**Bloqueur de filets orange, amovible haute résistance**  
25236  
Bouteille sur carte 36ml



**Rislone Liquid Copper™**  
**Scellant de bloc et anti-fuite pour radiateur**  
31109  
510g



**Liquide obturateur pour joint de culasse**  
31111  
680g



**Hydraulic Seal™**  
32820  
Antifuite et conditionneur hydraulique



**Réparateur du système de Refroidissement**  
31150 - 500ml



**Pour systèmes de carburant, d'échappement et d'émissions**  
34720 - 500ml

**Stabilisateur d'huile HD**  
20001



**Huiles à Outils Pneumatiques**  
1001-16  
16oz

1001-4  
4oz



**Huiles à Compresseurs**  
1002-32  
32oz

**Entièrement Synthétique**  
1002-32S  
32oz





**PIVOT**  
**Technologie DEL avancée**  
 111114

- Technologie DEL bande matrice
- 5 DEL en haut
- Crochet pivotant & rabattable
- Base et dos magnétique
- 3 piles AA incluses



**Trois-Prises Chrome**  
 222308

- Trois-Prises
- Disjoncteur de 13 amp
- Cable SJTW 14/3 de 30 ft. / 9.2m



**PURIFIER™**  
 170AIR

- Purificateur d'air frais à l'ozone
- Utilise la dernière technologie de purification par l'ozone
- Élimine moisissure, mildiou et bactéries, de l'intérieur des cabines et des pièces
- Enlève même les odeurs les plus désagréables et tenaces comme la fumée de tabac
- Portable-fonctionne sur le courant AC (100-240 V) et DC
- Minuterie programmable 10 heures avec panneau ACL



**Attaches pour conduite de carburant**

0289  
 31 pcs



**Traitement stabilisateur de carburant de 2 ans**

K100S32  
 Revitalise les vieux carburants

**Colliers de serrage pour injection de carburant**

FI4 1/4"  
 FI6 5/16  
 FI8 3/8



**Les bobines de ligne de canalisation de frein en nickel Cupro**

CN3 3/16 x 25'

CN4 1/4 x 25'

CN5 5/16 x 25'

**Carburant en nylon noir**

2962-25 5/16 x 25'

2963-25 10 mm x 25'

2998-25 3/8 x 25'



# LE PIRE ENNEMI DE LA ROUILLE

**PROTECTION ANTIROUILLE ET ANTICORROSION PUISSANTE  
EXCELLENTE SOUS-COUCHE AUTOMOBILE  
LUBRIFIANT SUPÉRIEUR • PÉNÉTRANT À LONG TERME  
PLUS ÉCOLOGIQUE • SANS SOLVANT • NON TOXIQUE**

**LE PRODUIT LE  
PLUS UNIVERSEL  
JAMAIS UTILISÉ !**

**“FORMULE DE  
CIRE DE LAINE”**

NLS Products Stock #	Format	
6300	333 g	
6400	3,78 L	
6500	18,9 L	



**NOIR**

Aérosol (AS) : # 6300 - 333 g,  
En vrac (NAS) :  
# 6400 - 3,78 L bidon,  
# 6500 - 18,9 L seau,  
# 6600 - Baril de 208 L



**AUTO • CAMION • FERME • MAISON • MARINE • FORESTERIE • INDUSTRIEL • Câbles  
EXPLOITATION MINIÈRE • OUTILS • AUTOBUS • VR • REMORQUES • VTT • CHÂINES  
AVION MILITAIRE • CAMIONS DE SEL • BORNES DE BATTERIE • CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

- NON SOLUBLE DANS L'EAU
- REPOUSSE L'EAU ET NE PART PAS AU LAVAGE
- NE SE DESSÈCHERA PAS ET NE S'ÉVAPORERA PAS
- APPLIQUEZ SUR DES SURFACES SÈCHES OU HUMIDES
- PRÉVIENT L'ACCUMULATION DE GLACE ET NEIGE SUR LES PIÈCES MOBILES
- AGIT À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À ZÉRO -46 °C (-50 °F) À 177 °C (350 °F)
- RÉDUIT LA CORROSION SOUS TENSION
- NON CONDUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ
- NE CAUSE PAS D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE
- SANS SOLVANT, TÉFLON NI SILICONE

## MATÉRIEL NATUREL

FLUID FILM UTILISE L'ACTION MOLÉCULAIRE UNIQUE DÉRIVÉE DE LA CIRE DE LAINE, MATIÈRE NATURELLE (lanoline) et d'autres ingrédients anticorrosion. Un des meilleurs lubrifiants et agents anticorrosion naturels de nos jours. Utilisé depuis plus de 60 ans dans les environnements maritimes très corrosifs des navires et sites de forage en mer.

**FOURNIT UNE PROTECTION À LONG TERME DE TOUS VOS OUTILS ET ÉQUIPEMENT  
LES PROPRIÉTÉS PROTECTRICES COMMENCENT À AGIR IMMÉDIATEMENT**

FLUID FILM : conçu et perfectionné comme système antirouille et anticorrosion inégalé. Propriétés non desséchantes pour une lubrification à long terme supérieure et pénétrant à long terme. Une fois appliqué, il y reste et forme une barrière protectrice, continue, résistante, TOUJOURS ACTIVE. N'endommagera pas les surfaces peintes ou en plastique. N'endommagera pas les joints résistants à l'huile. Soyez prudent lors de l'application près du caoutchouc. Si vous appliquez une trop grande quantité du produit sur les joints, essuyez l'excédent avec un chiffon propre, pour éviter tout gonflement. Soyez prudent pour les applications sur le caoutchouc, car ce dernier peut gonfler. N'endommagera pas le caoutchouc résistant à l'huile. Repousse l'eau et ne part pas au lavage. Excellente imperméabilité avec propriétés de liaison « ANTI-GOUTTES ». FLUID FILM pénètre directement la rouille, arrête la détérioration du métal au contact. Migre aux endroits inaccessibles par action capillaire. Imprègne les pores du métal exposé, en repoussant l'humidité et l'oxygène. Essai certifié au brouillard salin : 1800 heures US Navy et 10 numéros de nomenclature OTAN militaire GSA (NSN)

## MET FIN À LA CORROSION ATMOSPHÉRIQUE NATURELLE ET INDUSTRIELLE

Élimine les effets corrosifs et nocifs des produits chimiques forts, comme le sel, calcium, chlorure de sodium, engrais, herbicides et pesticides et bien plus. FLUID FILM empêche l'acier de rouiller ; l'aluminium, le magnésium, le cuivre, l'étain, le bronze et le zinc de s'oxyder ; le chrome et le laiton de piquer.

## MODE D'EMPLOI COMME SOUS-COUCHE AUTOMOBILE

**Pulvérisateurs recommandés : # L015-203 - Récipient rempli à la main, # L033-207 - Pompe pour seau, # L033-208 - Pompe pour baril, # L090-90 Couvercle de baril**  
**AGITEZ BIEN AVANT D'UTILISER.** (Appliquez modérément). Appliquez FLUID FILM « NAS » au pinceau, rouleau, par immersion ou vaporisateur sous pression à un taux de 60 à 80 lb/po<sup>2</sup> (au pulvérisateur), avec un orifice de pulvérisation de 40 à 50 mil. **GARDEZ LE CONTENANT FERMÉ HERMÉTIQUEMENT.** **SOUS-COUCHE FLUID FILM :** rincez le dessous de la voiture à l'eau pour enlever l'excédent de saleté. Laissez l'eau s'égoutter pendant 5 minutes. Appliquez sur les panneaux et les portes normalement. Appliquez FLUID FILM directement sur le métal humide. S'il s'égoutte, une trop grande quantité du produit est appliquée. En cas de vaporisation excessive des joints d'étanchéité, essuyez-les avec un linge propre. Si une sous-couche a été appliquée auparavant, veuillez vérifier la compatibilité du produit.



**Bestbuy Pro 5W-40  
CK-4 Synthétique**  
FX0004030  
5L



**Q.A.P LV ATF multi-  
véhicule synthétique**  
FX0002415  
946ml

**Qualité  
À TOUT  
Prix**



**Huile moteur  
à deux temps**  
F0070315  
946ml



**Serviettes  
protectrices  
originales**  
10859  
25 serviettes



**Serviettes  
nettoyantes**  
10869  
25 serviettes



**Serviettes  
pour vitres**  
10850  
20 serviettes



**Serviettes  
pour cuir**  
10856  
20 serviettes



**Éponge de  
protecteur**  
19077



**Éponge  
nettoyante**  
19078



**Protecteur original**  
78021  
473ml



**Chiffons de  
nettoyage robuste  
WypAll® X80  
Power Clean**  
41041



**Papier hygiénique en  
rouleau standard®  
Cottonelle Professional**  
17713



**Chiffons de  
nettoyage moyen  
WypAll® L20  
General Clean**  
34607



**Masques respiratoires à  
3 couches**  
Boîte de 50  
MNS01



**Sangles à cliquet**  
**15' x 1", usage multiple,**  
**prise rembourrée**  
 SL91 - paquet de 4



**Ensemble de sangles – 1"**  
**Boucle à cliquet 10' avec crochet**  
**en S de vinyle**  
 95002 - Emballage de 2



95005 - paquet de 4



**Attache de bâche en caoutchouc naturel, qualité supérieure**

52215C 15"



52221C 21"

52231C 31"



**Nettoyant dégraissant**  
 25416 -990ml  
 Utilisations : Automobiles,  
 garages, bateaux, vr, Vtt,  
 motocyclettes, ménager



**Désinfectant pour surfaces dures**  
 20201 1L  
 Formule antibactérienne



**Ruban adhésif Gorilla To-Go**  
 6101002 - 1" x 30'



**Ruban adhésif de montage**  
 6069301  
 24 1x1 po carrés



**Joint toutes-saisons**  
**IronTite**  
 9132-16 - 1 pint

- ARRÊTE les fuites de liquide de refroidissement
- Radiateur, joint de culasse, culasse de cylindre et bloc moteur. Moteurs à essence ou diesel
- Formule PRÊTE A VERSER commode



**SYLVANIA**

# AMPOULES DE PHARE À DEL

AMPOULES À DEL DE REMPLACEMENT  
POUR PHARES ET ANTIBROUILLARD HALOGÈNES



## AMPOULES DE PHARE À DEL ZEVO<sup>MD</sup>

GARANTIE\*  
DE  
**5 ANS**

BLANC FROID  
**6000 K**

SOLUTION DE  
PRÊTE À  
L'EMPLOI  
DIRECTE

### MEILLEURS PRODUITS

9145 | H8 | 9003 | 9006 | H11 | H7 | 9005 | 9007 | H13

## AMPOULES DE PHARE À DEL SYLVANIA



Garantie de 2 ans



Éclairage blanc pur  
6000 K



Montage en 5 minutes



Turbine de refroidissement tournant à 10 000  
tr/min pour une longue durée de vie des DEL



**C'EST LE  
TEMPS DE  
CHANGER.  
VOYEZ  
MIEUX DÈS  
CE SOIR.**

[sylvania-automotive.com](http://sylvania-automotive.com)

### MEILLEURS PRODUITS

9003 | 9005 | 9006 | H1 | H7 | H9 | H11

\*Voir l'emballage pour plus de détails